

**W1**

Хомут с постоянным диаметром S

Оцинкованная низкоуглеродистая сталь

Хомут с постоянным диаметром S W1

Описание	Ø Шланга d	Код ADF	Номер	a	Кол-во в коробке	Упаковка
Хомут с постоянным диаметром S разработан, чтобы обеспечить наилучшее возможное сочетание шланга и соединения. Для этого фиксируется точный диаметр установленного и затянутого хомута. Конструкция хомута позволяет использовать его на шлангах, соединенных металлическим или пластиковым соединением. Рекомендуется применять хомуты с постоянным диаметром в определенных областях, например, при производстве медицинской техники или в автомобильной промышленности.	10	ADF10/9	03032010	9	200	1000
	11	ADF11/9	03032029	9	200	1000
	12	ADF12/9	03032037	9	200	1000
	13	ADF13/9	03032045	9	200	1000
	14	ADF14/9	03032053	9	200	1000
	15	ADF15/9	03032061	9	200	1000
	16	ADF16/9	03032070	9	200	1000
	17	ADF17/9	03032088	9	200	1000
	18	ADF18/9	03032096	9	200	1000
	19	ADF19/9	03032109	9	200	1000
	20	ADF20/9	03032117	9	200	1000
	21	ADF21/12	03032740	12	200	1000
	22	ADF22/12	03032758	12	200	1000
	23	ADF23/12	03032766	12	200	1000
	24	ADF24/12	03032774	12	200	1000
	25	ADF25/12	03032782	12	200	1000
	26	ADF26/12	03032790	12	200	1000
	27	ADF27/12	03032803	12	100	400
	28	ADF28/12	03032811	12	100	400
	29	ADF29/12	03032820	12	100	400
	30	ADF30/12	03032838	12	100	400
	31	ADF31/15	03033443	15	100	400
	32	ADF32/15	03033451	15	100	400
	33	ADF33/15	03033460	15	100	400
	34	ADF34/15	03033478	15	100	400
	35	ADF35/15	03033486	15	100	400
	36	ADF36/15	03033494	15	100	400

* Хомуты с постоянным диаметром поставляются с шириной ленты до 30 мм и диаметром до 120 мм.

W1 Материалы

Лента:

Низкоуглеродистая сталь DIN 1.0935

Винт:

Класс 6.6

Низкоуглеродистая сталь с белой оцинковкой Cr3

Гайка:

Класс 6.6

Низкоуглеродистая сталь с белой оцинковкой Cr3

