

W4

Хомут для шланга червячный из 12 мм ленты S

**DIN: Серия 3017 Heavy**

Хомут для шланга Asfa-S W4 (ширина ленты 12 мм)

Описание	Ø Шланга мм	Класс W4	L	s +0,5	h	a +0,4 -0,2	b макс.	Макс. крутящий момент* Нм	Макс. давление* (бар)	Кол-во в коробке	Упаковка
В хомуте ASFA-S W4 объединены замок новой конструкции и прочная 12-мм лента, которые вместе образуют особо прочный Хомут для шланга. Ребристая лента выполнена холодной штамповкой. Для защиты шланга от повреждений нижняя сторона ленты сглажена, а на кромках сняты фаски. Хомут для шланга ASFA-S W4 полностью соответствует требованиям стандарта DIN 3017 и нормам содержания опасных веществ, установленных директивой ЕС 2002/95/ЕС от 1 июля 2006 года.	16-27	03014730	29,6	0,8	11	12,2	18	4,6	45	50	400
Хомут ASFA-S W4 изготовлен из нержавеющей стали AISI-304. Он идеально подходит для применения на море или в любых промышленных условиях, где требуется высокая устойчивость к коррозии.	20-32	03014510	29,6	0,8	11	12,2	18	5,6	45	50	400
	25-40	03014529	29,6	0,8	11	12,2	18	5,6	40	50	400
	30-45	03014748	29,6	0,8	11	12,2	18	5,6	35	50	400
	32-50	03014537	29,6	0,8	11	12,2	18	6,5	35	50	400
	40-60	03014545	29,6	0,8	11	12,2	18	6,5	30	50	400
	50-70	03014553	31,6	0,8	11	12,2	18	7,0	25	50	400
	60-80	03014561	31,6	0,8	11	12,2	18	7,0	20	50	50
	70-90	03014570	31,6	0,8	11	12,2	18	7,0	17	50	50
	80-100	03014588	31,6	0,8	11	12,2	18	7,0	14	25	200
	90-110	03014596	31,6	0,8	11	12,2	18	7,0	12	25	200
	100-120	03014609	31,6	0,8	11	12,2	18	7,0	10	25	200
	110-130	03014617	31,6	0,8	11	12,2	18	7,0	8	25	25
	120-140	03014625	34,6	0,8	11	12,2	18	7,0	7	25	25
	130-150	03014633	34,6	0,8	11	12,2	18	7,0	6	25	25
	140-160	03014641	34,6	0,8	11	12,2	18	7,0	5	25	25
	150-170	03014650	34,6	0,8	11	12,2	18	7,0	4	25	25
	160-180	03014668	34,6	0,8	11	12,2	18	7,0	3	25	25
	170-190	03014676	34,6	0,8	11	12,2	18	7,0	2	10	10
	180-200	03014684	34,6	0,8	11	12,2	18	7,0	2	10	10
	190-210	03014692	34,6	0,8	11	12,2	18	7,0	1,8	10	10
	200-220	03014705	34,6	0,8	11	12,2	18	7,0	1,8	10	10
	210-230	03014713	34,6	0,8	11	12,2	18	7,0	1,6	10	10
	220-240	03014721	34,6	0,8	11	12,2	18	7,0	1,6	10	10

* Максимальное допустимое давление в шланге зависит от типа шланга и геометрии соединения.

Запатентовано по всему миру.

W4 Материалы

Винт:
AISI-304 Cu
Нержавеющая сталь (A2)

Лента и замок:
X5CrNi1810
Нержавеющая сталь
(DIN 1.4301)
(AISI-304) (A2)

