

**W5**

# Хомут для шланга червячный из 12 мм ленты S

**DIN: Серия 3017 Heavy**

## Хомут для шланга Asfa-S W5 (ширина ленты 12 мм)

Описание	Ø Шланга мм	Класс W5	L макс.	s 0,5	H макс.	a +0,4 -0,2	b макс.	Макс. крутящий момент* Нм	Макс. давление* (бар)	Кол-во в коробке	Упаковка
В хомуте ASFA-S W5 объединены замок новой конструкции и прочная 12-мм лента. Хомут изготовлен из нержавеющей стали AISI-316. Ребристая лента выполнена холодной штамповкой. Для защиты шланга от повреждений нижняя сторона ленты сглажена, а на краях сняты фаски. Хомут для шланга ASFA-S W5 полностью соответствует требованиям стандарта DIN 3017 и нормам содержания опасных веществ, установленных директивой ЕС 2002/95/ЕС от 1 июля 2006. Изготовленный из нержавеющей стали AISI-316 хомут идеально подходит для использования на море, в нефтехимической и пищевой промышленности, где из-за очень тяжелых условий эксплуатации разрешается применять только изделия из нержавеющей стали самого высокого качества.	16-27	03017720	29,6	0,8	11	12,2	18	4,6	45	50	400
	20-32	03017500	29,6	0,8	11	12,2	18	5,6	45	50	400
	25-40	03017519	29,6	0,8	11	12,2	18	5,6	40	50	400
	30-45	03017738	29,6	0,8	11	12,2	18	5,6	35	50	400
	32-50	03017527	29,6	0,8	11	12,2	18	6,5	35	50	400
	40-60	03017535	29,6	0,8	11	12,2	18	6,5	30	50	400
	50-70	03017543	31,6	0,8	11	12,2	18	7,0	25	50	400
	60-80	03017551	31,6	0,8	11	12,2	18	7,0	20	50	50
	70-90	03017560	31,6	0,8	11	12,2	18	7,0	17	50	50
	80-100	03017578	31,6	0,8	11	12,2	18	7,0	14	25	200
	90-110	03017586	31,6	0,8	11	12,2	18	7,0	12	25	200
	100-120	03017594	31,6	0,8	11	12,2	18	7,0	10	25	200
	110-130	03017607	31,6	0,8	11	12,2	18	7,0	8	25	25
	120-140	03017615	34,6	0,8	11	12,2	18	7,0	7	25	25
	130-150	03017623	34,6	0,8	11	12,2	18	7,0	6	25	25
	140-160	03017631	34,6	0,8	11	12,2	18	7,0	5	25	25
	150-170	03017640	34,6	0,8	11	12,2	18	7,0	4	25	25
160-180	03017658	34,6	0,8	11	12,2	18	7,0	3	25	25	
170-190	03017666	34,6	0,8	11	12,2	18	7,0	2	10	10	
180-200	03017674	34,6	0,8	11	12,2	18	7,0	2	10	10	
190-210	03017682	34,6	0,8	11	12,2	18	7,0	1,8	10	10	
200-220	03017690	34,6	0,8	11	12,2	18	7,0	1,8	10	10	
210-230	03017703	34,6	0,8	11	12,2	18	7,0	1,6	10	10	
220-240	03017711	34,6	0,8	11	12,2	18	7,0	1,6	10	10	

\* Максимальное допустимое давление в шланге зависит от типа шланга и геометрии соединения. **Запатентовано по всему миру.**

### W5 Материалы

**Винт:**  
Нержавеющая сталь AISI-316  
Cu (A4)

**Лента и замок:**  
X5CrNiMo 17.12.2  
Нержавеющая сталь  
(DIN 1.4401)  
(AISI-316) (A4)

