

W1

Хомут с пружинной полосой для тяжелых условий эксплуатации DIN 3021



Хомут с пружинной полосой для тяжелых условий эксплуатации W1

Описание	Ном. d мм	ø мин. d ₁	ø макс. d ₂	Номер	h + 0,08 - 0,02	Усилие открывания Н	Кол-во в коробке	Упаковка
Хомут с пружинной полосой для тяжелых условий эксплуатации соответствует требованиям DIN 3021. Рекомендуется использовать такой хомут в условиях, где возможны колебания температуры от -40 °C до +120 °C. Конструкция хомута обеспечивает поддержание одного и того же радиального усилия независимо от изменений температуры. Хомут многоразового использования легко и быстро устанавливается.	17	15,2	18,3	03031501	0,85	100	200	800
	19	17,8	20,0	03031510	1,3	200	200	800
	20	18,4	21,8	03031528	1,3	200	200	800
	21	19,5	22,5	03031536	1,3	220	200	800
	23	21,0	24,7	03031544	1,3	220	200	800
	24	22,0	26,0	03031552	1,3	220	200	800
	25	23,0	36,8	03031560	1,5	230	200	800
	26	24,3	28,0	03031579	1,6	250	200	800
	27	25,0	28,9	03031587	1,6	280	200	800
	29	27,0	31,5	03031595	1,75	300	200	800
	31	28,5	22,0	03031608	1,75	280	200	800
	32	29,3	34,5	03031616	1,75	280	200	800
	35	31,5	38,0	03031624	1,75	260	200	800
	36	32,5	29,0	03031632	1,75	250	200	800
	38	34,5	41,5	03031640	1,75	220	200	800
	39	35,0	42,0	03031659	1,75	220	200	800
	40	35,5	42,5	03031667	1,75	220	200	800
	42	37,2	44,5	03031675	1,9	280	100	400
	43	38,0	45,5	03031683	1,9	280	100	400
	44	38,5	46,5	03031691	1,9	280	100	400
46	40,5	49,0	03031704	2,0	270	100	400	
47	41,0	50,0	03031712	2,0	260	100	400	
50	43,5	53,0	03031720	2,0	260	100	400	
51	44,0	54,0	03031739	2,0	260	100	400	
53	46,0	56,0	03031747	2,2	330	100	400	
55	46,8	58,0	03031755	2,2	320	100	400	

* h= толщина до обработки поверхности

W1 Материалы

Лента:
50 CRV4
Сталь

