

# Хомут для шланга червячный из титановой ленты S

TI

100 % титан



## Хомут титановый (TI) для шланга (ширина ленты 12 мм)

Описание	Ø Шланга мм	Номер	L макс.	s +0,1 0	h	a +0,4 -0,2	b макс.	Макс. крутящий момент* (Нм)	Макс. давление* (бар)	Кол-во в коробке	Упаковка
Применение титана, замка новой конструкции и ленты шириной 12 мм позволяет обеспечить такому хомуту огромный выигрыш в массе, эксплуатационных свойствах и устойчивости к коррозии по сравнению не только с остальными червячными хомутами Mikalor, но и со всеми остальными конкурентами. Наши революционные технологии позволяют изготавливать хомуты любых размеров, от 16-27 до 220-240. Учитываем исключительно малый вес, способность выдерживать огромное давление и отличную устойчивость к коррозии, рекомендуется использовать такие хомуты на спортивных двигателях для наземных, морских и воздушных гонок. Эксплуатационные параметры каждого титанового хомута проверяются индивидуально на нашей автоматической системе контроля качества. Затем мы вручную укладываем титановые хомуты в коробку по четыре штуки одного диаметра, вместе с инструкцией по эксплуатации и паспортом. Титановый хомут соответствует требованиям всех норм и директив ЕС. Мы можем с уверенностью сказать, что наш титановый хомут – лучший в мире хомут для шланга.	16-27	03009502	29,6	1,0	11	12,2	18	5,0	47	4	24
	20-32	03009510	29,6	1,0	11	12,2	18	6,0	47	4	24
	25-40	03009529	29,6	1,0	11	12,2	18	6,0	42	4	24
	30-45	03009537	29,6	1,0	11	12,2	18	6,0	37	4	24
	32-50	03009545	29,6	1,0	11	12,2	18	7,0	37	4	24
	40-60	03009553	29,6	1,0	11	12,2	18	7,0	32	4	24
	50-70	03009561	31,6	1,0	11	12,2	18	7,5	26	4	24
	60-80	03009570	31,6	1,0	11	12,2	18	7,5	21	4	24
	70-90	03009588	31,6	1,0	11	12,2	18	7,5	18	4	24
	80-100	03009596	31,6	1,0	11	12,2	18	7,5	15	4	24
	90-110	03009609	31,6	1,0	11	12,2	18	7,5	13	4	24
	100-120	03009617	31,6	1,0	11	12,2	18	7,5	11	4	24
	110-130	03009625	31,6	1,0	11	12,2	18	7,5	8,5	4	24
	120-140	03009633	34,6	1,0	11	12,2	18	7,5	7,4	4	24
	130-150	03009641	34,6	1,0	11	12,2	18	7,5	6,3	4	24
	140-160	03009650	34,6	1,0	11	12,2	18	7,5	5,3	4	24
	150-170	03009668	34,6	1,0	11	12,2	18	7,5	4,2	4	24
	160-180	03009676	34,6	1,0	11	12,2	18	7,5	3,2	4	24
	170-190	03009684	34,6	1,0	11	12,2	18	7,5	2,1	4	24
	180-200	03009692	34,6	1,0	11	12,2	18	7,5	2,1	4	24
190-210	03009705	34,6	1,0	11	12,2	18	7,5	1,9	4	24	
200-220	03009713	34,6	1,0	11	12,2	18	7,5	1,9	4	24	
210-230	03009721	34,6	1,0	11	12,2	18	7,5	1,7	4	24	
220-240	03009730	34,6	1,0	11	12,2	18	7,5	1,7	4	24	

Титановый хомут соответствует требованиям всех норм и директив ЕС. Мы можем с уверенностью сказать, что наш титановый хомут – лучший в мире хомут для шланга.

\* Максимальное допустимое давление в шланге зависит от типа шланга и геометрии соединения. **Запатентовано по всему миру.**

### TI - Материалы

**Винт:**  
Ti-3 (3.7055)  
S/ASTM B 265-79  
**Лента:**  
Ti-2 (3.7035)  
S/ASTM B 265-79  
**Замок:**  
Ti-1 (3.7032)  
S/ASTM B 265-79

