

W3

# Хомут для шланга червячный из 12 мм ленты S

DIN: Серия 3017 Heavy, черный



## Хомут для шланга ASFA-S W3 (ширина ленты 12 мм)

Описание	Ø Шланга мм	Номер	L макс.	s + 0,1 0	h макс.	a + 0,3 - 0,2	b макс.	Макс. крутящий момент* Нм	Макс. давление* (бар)	Кол-во в коробке	Упаковка
Благодаря уникальной конструкции замка хомут для шланга ASFA SW3 обеспечивает превосходное крепление при небольших размерах. Ребристая лента выполнена холодной штамповкой. Для защиты шланга от повреждений нижняя сторона ленты сглажена, а на кромках сняты фаски. Хомут для шланга ASFA-S W3 полностью соответствует требованиям стандарта DIN 3017 и нормам содержания опасных веществ, установленных директивой ЕС 2002/95/ЕС от 1 июля 2006. Специальное черное покрытие повышает устойчивость к коррозии, поэтому такой хомут широко используется в автомобильной и оборонной промышленности, а также при производстве сельскохозяйственной техники.	16-27	73016206	29,6	0,8	11	12,2	18	4,2	45	50	400
	20-32	73016214	29,6	0,8	11	12,2	18	5,2	45	50	400
	25-40	73016222	29,6	0,8	11	12,2	18	5,2	40	50	400
	30-45	73016230	29,6	0,8	11	12,2	18	5,2	35	50	400
	32-50	73016249	29,6	0,8	11	12,2	18	6,0	35	50	400
	40-60	73016257	29,6	0,8	11	12,2	18	6,0	30	50	400
	50-70	73016265	31,6	0,8	11	12,2	18	6,8	25	50	400
	60-80	73016273	31,6	0,8	11	12,2	18	6,8	20	50	50

\* Максимальное допустимое давление в шланге зависит от типа шланга и геометрии соединения.

Запатентовано по всему миру.

### W3 Материалы

#### Винт:

Нержавеющая сталь (AISI-430)

#### Лента и замок:

Нержавеющая сталь X6Cr-17 (DIN 1.4016) AISI 430

#### Покрытие:

Черное

